



# John Deere TwistGrip

Bessere Traktion  
- überall und  
unter allen  
Bedingungen

**PERFORMANCE PLUS**



## **PERFORMANCE PLUS**

# John Deere Twist Grip

## Bessere Traktion - überall und unter allen Bedingungen

Die John Deere Twist Grip-Gleitschutzkette wurde für den anspruchsvollen Einsatz in felsigem Gelände entwickelt, in dem eine ausgezeichnete Traktion gefordert ist. Aufgrund der gedrehten Kettenglieder des Laufnetzes sind die Stacheln immer radial angeordnet. Die Stacheln sind 14 und 19 mm lang, was im Vergleich zu konventionellen Gleitschutzketten eine höhere Griffigkeit zur Folge hat. Das sorgt für mehr Traktion, geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Geländeschäden. Die Kette ist an der Seite sehr engmaschig und schützt dadurch den Reifen. Durch die gedrehten Kettenglieder ist das Kettenprofil sehr flach und sorgt so für mehr Platz zwischen den Bogierädern.



John Deere Twist Grip ist in den folgenden Größen lieferbar:

Teilenummer	Reifengröße	Kettengliedgröße	Spikesgröße	Abschnitte	kg/Paar	Anzahl der Laufnetzfelder
F066716	600/50 -22,5	13 mm	14 mm	12	284	3
F066717	600/55 -26,5	13 mm	14 mm	14	330	3
F066776	650/65 -26,5	13 mm	14 mm	16	376	3
F066719	700/45 -22,5	13 mm	14 mm	13	306	3
F066720	700/50 -26,5	13 mm	14 mm	16	371	3
F066723	750/55 -26,5	13 mm	14 mm	16	432	3,5
F066718	600/55 -26,5	16 mm	19 mm	12	429	2,5
F069262	600/60 -30,5	16 mm	19 mm	13	468	2,5
F067106	600/65 -34	16 mm	19 mm	15	538	2,5
F069955	650/65 -26,5	16 mm	19 mm	14	498	2,5
F066721	700/50 -26,5	16 mm	19 mm	12	508	3
F066722	700/55 -34	16 mm	19 mm	14	600	3
F067248	700/70 -34	16 mm	19 mm	17	718	3
F066724	750/55 -26,5	16 mm	19 mm	13	554	3